

ESEMA SRT – 20LED FP



- Luminaria de Emergencia con Focos direccionales LED de alto brillo.
- Larga Vida Útil y Calidad SUPERIOR
- Todo tipo de ambientes, Interior e Exterior
- Resistente en Ambientes Húmedos y Corrosivos.
- Accionamiento automático ante cortes de energía eléctrica.
- Alta tecnología con Protecciones de carga y descarga de batería.
- Garantía **ESEMA** para todo el país.
- Montaje Mural ** incluye accesorios

2 x 18 Watt
2700 Lúmenes



LED

Soportes
AC-Inox

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Focos orientables	12Vcc con carcasa aluminio fundido
Lente (material)	PMMA (Polimetilmetacrilato)
Potencia	2 Focos LED 18W (6x3Watt) LUZ FRIA
Lúmenes	2700 Lúmenes aprox.
Autonomía (ambos focos encendidos)	3,5 Hrs al 100%, descarga progresiva por más de 6hrs.
Batería	12V Sellada de libre mantención
Gabinete Poliéster	Auto extinguido IP -65
Color	Gris RAL 7035
Indicadores	Piloto Rojo Sellado (RED 220Vac) Piloto Verde Sellado (Batería descargada)
Cargador de Batería	Automático PCB con máscara de protección anticorrosiva y protección de carga y descarga de la batería.
Tiempo de Carga	24 Hrs.
Voltaje Entrada	220 Vac / 50 Hz
Alimentación	Cordón con enchufe 1P+N+T con prensa estopa PG-9
Forma de onda	Sinusoidal
Rango de funcionamiento	190 – 250 Vac
Protección Entrada	Fusible corto de vidrio 10A
Botón de Test	Interior gabinete
Peso	6,5 Kg.

Gabinete

FIBRA POLIÉSTER
IP-65

NORMATIVAS
GABINETE

IEC - 62208
Poliéster reforzado con fibra de Vidrio

IEC - 604391
Doble aislamiento Libre de Halógenos

UNE - 21305
Clase termica tipo A

IEC - 60695-2
Material auto-extinguible

USO	APLICACION	INDICE DE PROTECCION
INTERIOR EXTERIOR	ANTIPANICO EVACUACION TRABAJOS PELIGROSO	IP - 65

