

# Modelo

## DL - 12SP

# Señalizador acrílico

## Super compacto

### Especificaciones

MODELO	
Tipo	Señalizador Autónomo Permanente -extra chato-
Tensión y frecuencia de alimentación red suministro eléctrico	110V a 220VCA, 50/60 Hz
Intensidad de corriente nominal alimentación con 220VCA 50 Hz	210 mA
Factor de potencia	0.14 C
Aislación de protección	Clase II
Fuente luminosa	Diodos emisores de luz (LED) de alto brillo de 252 nm
Intensidad luminosa	4000 mCd
Batería	Selladas recargables de níquelcadmio de 3.6VCC, 500mAh
Tiempo máximo aproximado de autonomía (con la batería plenamente cargada)	6 horas
Tiempo de recarga aproximado de la batería con 220VCA de alimentación	10 horas
Dimensiones del equipo (sin elementos de sujeción)	Ancho 349 mm Alto 220 mm Profundidad 28 mm
Dimensiones del panel luminoso de acrílico	Ancho 340 mm Alto 164 mm
Accesorio indicador para panel luminoso	Flecha indicadora de dirección
Posiciones de montaje	Paralelo a la pared Tipo bandera Sujeto al techo
Accesorios suministrados para fijación	2 escuadras, 2 frenos, 4 tornillos para fijar escuadras, tornillos y tuercas para sujeción a caño

Especificaciones técnicas sujetas a cambios sin previo aviso. Cumplen con los requisitos de Seguridad Eléctrica según Resolución 52/98 de S.I.C. y M.

### Posiciones de montaje y motivos de señalizaciones a elegir



### Accesorio de fijación incluido



GARANTIA

DESDE 1970

# Modelo

## DL - 12SP

- Señalizador compacto a LED de alto poder lumínico con acrílico y serigrafía
- Batería de níquel cadmio
- Medidas super reducidas

# Señalizador acrílico

## Super compacto



GARANTIA

DESDE 1970